



MXF DCD150-302C KIT

- Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angabe in das Gerät eingraviert
- Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nassund Trockenbohren bei 800 U/min



Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st 2nd gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 ¼" UNC + ½" G
Gewicht mit Akku (kg)	12.4
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff, MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471835



MXF DCD150-302C KIT

- Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angabe in das Gerät eingraviert
- Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nassund Trockenbohren bei 800 U/min



Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st 2nd gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 ¼" UNC + ½" G
Gewicht mit Akku (kg)	12.4
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff, MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471835



MXF DCD150-302C KIT

- Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angabe in das Gerät eingraviert
- Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nassund Trockenbohren bei 800 U/min



Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st 2nd gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 ¼" UNC + ½" G
Gewicht mit Akku (kg)	12.4
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff, MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471835



MXF DCD150-302C KIT

- Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angabe in das Gerät eingraviert
- Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nassund Trockenbohren bei 800 U/min



Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st 2nd gear [mm]	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 ¼" UNC + ½" G
Gewicht mit Akku (kg)	12.4
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff, MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	2 x MXF CP203 Akku-Packs, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471835

